



Typen-Nummer	P50 41	
Artikelnr. Batterie	013550410101	
Normbezug	DIN EN 50342-1, 50342-2	
Anwendungsgebiet	Starterbatterie	
Elektrische Werte		
Nennspannung	12V	
Nennkapazität	50 Ah (K20)	
Kaltstartstrom	420 A (EN)	
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	D20	
Länge max.	202mm	
Breite max.	173mm	
Kastenhöhe max.	202mm	
Gesamthöhe max.	225mm	
Batteriegewicht	Ca. 13,5 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte	Ca. 1,28 kg/Liter	
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure	
Stück/Ladungsträger	66	
Ladungsträger-ID	Europalette	
Stück pro Lage	22	
Ausführung		
Bodenleiste	B07	
Schaltung	0	
Polausführung	1	
Separator	PE-Taschenseparator	
Gasableitung	Batterie mit Zentralentgasung	
Rückzündschutz	Vorhanden	
Leistungskennzeichnung	W4 - C2 - V2 - E1	
Wartung ¹⁾		
Wasserverbrauch	W4	
Nachfüllwasser	Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)	
Selbstentladung	Ca. 3 % pro Monat	
Ladestrom	Ca. 1/10 der Nennkapazität	
Ladespannung ²⁾	Max. 14,8 V	

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Dokument DBTBAT00130 erstellt am 2018-04-01 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original